



Standart Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı dış yüzey
- Tüm kartuşlara uygun standart tasarım
- İstenen mikronajlarda filtrasyon
- Pratik kartuş değişimi
- 1/4" manometre bağlantısı
- 1/2" su tahliye bağlantısı
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- Özel uygulamalar için epoksi kaplama
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Gliserinli manometre
- Tahliye vanası
- Flanşlı bağlantı



Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m ³ /h CP*	DEBİ m ³ /h CN-CX*	KARTUŞ Adet	KARTUŞ inc	BAĞLANTI inc	EBATLAR mm	AĞIRLIK kg
MM.SKM1.304	SKM 1	8	18	3	20	1 1/2"	168x780	16
MM.SKM2.304	SKM 2	12	27	3	30	2"	168x1030	20
MM.SKM3.304	SKM 3	16	36	3	40	2"	168x1280	23
MM.SKM4.304	SKM 4	24	54	6	30	3"	273x1045	37
MM.SKM5.304	SKM 5	32	72	6	40	3"	273x1295	39
MM.SKM6.304	SKM 6	36	81	9	30	4"	329x1045	48
MM.SKM7.304	SKM 7	48	108	9	40	4"	329x1295	52
MM.SKM8.304	SKM 8	85	192	16	40	DN 125	400x1295	99

* Debilerde CP'ler için 5 mikron, CX ve CN'ler için 50 mikron kartuşlara göre hesaplanmıştır.