

UVC MULTI

ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı dış yüzey
- IP54 kontrol panosu
- Her lamba için elektronik kart
- Yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- 220-230 V/50-60 Hz elektrik beslemesi
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü
- Flanşlı bağlantı

Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 C
- Görünüm Berrak
- Fe <0,2 mg/lit
- Mn <0,05 mg/lit
- TDS <10 mg/lit
- Transmisyon oranı %95



Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m3/h 30,000uW/cm2	DEBİ m3/h 40,000uW/cm2	BAĞLANTI inc	LAMBA Adet	LAMBA Watt	GÖVDE mm	PANO mm	AĞIRLIK kg
MM.UVC80.304	UV-C 80	6	4.6	1 1/2"	2	80	114x885	320x240x135	12.5
MM.UVC120.304	UV-C 120	9	7	2"	3	120	114x885	320x240x135	13
MM.UVC160.304	UV-C 160	12	9	2"	4	160	140x885	300x400x165	19
MM.UVC240.304	UV-C 240	20	15	3"	6	240	219x850	400x500x175	40
MM.UVC320.304	UV-C 320	25	20	3"	8	320	219x850	400x500x175	40
MM.UVC390.304	UV-C 390	33	25	3"	6	390	219x850	400x500x175	40
MM.UVC520.304	UV-C 520	43	33	3"	8	520	219x850	400x500x175	40
MM.UVC780.304	UV-C 780	65	50	4"	12	780	273x895	700x500x245	60
MM.UVC1040.304	UV-C 1040	86	65	4"	16	1.040	324x895	845x500x240	96