

# UVC MONO

## ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ



### Standart Özellikler

- 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı dış yüzey
- IP54 kontrol panosu
- Her lamba için elektronik kart
- Yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- 220-230 V/50-60 Hz elektrik beslemesi
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

### Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 C
- Görünüm berrak
- Fe <0,2 mg/lit
- Mn <0,05 mg/lit
- TDS <10 mg/lit
- Transmisyon oranı %95

### Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- PN 16 basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü



### Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m <sup>3</sup> /h 30,000uW/cm <sup>2</sup>	DEBİ m <sup>3</sup> /h 40,000uW/cm <sup>2</sup>	BAĞLANTI inc	LAMBA Adet	LAMBA Watt	GÖVDE mm	PANO mm	AĞIRLIK kg
MM.UVC12.304	UV-C 12	0.26	0.2	1/4"	1	12	60x205	-	1.25
MM.UVC30.304	UV-C 30	1.5	1.2	3/4"	1	30	60x450	200x155x80	2.5
MM.UVC40.304	UV-C 40	2.8	2.4	1"	1	40	60x870	200x155x80	5.5
MM.UVC65.304	UV-C 65	5	4	1 1/4"	1	65	60x870	200x155x80	5.5