

FQB FLECK

SERİSİ KUM-DEMİR SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik valf
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Birm ve 3 farklı granül boyutunda medya
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	DEBİ m ³ /h			TERS YIKAMA 35 m/h	TANK inc	TANK m ²	MEDYA			TOPLAM kg
			10 m/h	20 m/h	30 m/h				Antrasit kg	Birm kg	Çakıl kg	
MM.YFQB20.1	FQB 20-1	1"	0.3	0.6	0.9	1.1	8X35	0.03	5	7	5	33
MM.YFQB30.1	FQB 30-1	1"	0.5	1.0	1.5	1.8	10X35	0.05	7	15	7	45
MM.YFQB50.1	FQB 50-1	1"	0.5	1.0	1.5	1.8	10X54	0.05	10	20	7	56
MM.YFQB70.1	FQB 70-1	1"	0.9	1.8	2.7	3.2	13X54	0.09	15	25	25	90
MM.YFQB100.1	FQB 100-1	1"	1.0	2.0	3.0	3.5	14X65	0.10	25	37	25	120
MM.YFQB125.1	FQB 125-1	1"	1.3	2.6	3.9	4.6	16X65	0.13	25	50	25	134
MM.YFQB150.15	FQB 150-1 1/2	1 1/2"	1.6	3.2	4.8	5.6	18X65	0.16	50	75	50	224
MM.YFQB200.15	FQB 200-1 1/2	1 1/2"	2.2	4.4	6.6	7.7	21X62	0.22	50	100	50	252
MM.YFQB250.2	FQB 250-2	2"	2.9	5.8	8.7	10.2	24X72	0.29	50	125	50	339
MM.YFQB400.2	FQB 400-2	2"	4.5	9.0	13.5	15.8	30X72	0.45	150	200	200	676
MM.YFQB600.2	FQB 600-2	2"	6.6	13.2	19.8	23.1	36X72	0.66	200	300	300	958
MM.YFQB750.2	FQB 750-2	2"	8.9	17.8	26.7	31.2	42X72	0.89	225	350	350	1175