

TF-TFV AUTOTROL SERİSİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Tuz tankında koruyucu kapak
- Programlanabilir otomatik valf
- Zaman veya debi kontrollü
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalıtma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	MAX.Debi m ³ /h	KAPASİTE m ³ F	MEDYA Reçine Lt Çakıl kg	TANK inc	TUZ TANKI Hacim Lt Boyut cm	TUZ TÜK. kg/rej	TOPLAM kg		
MM.ATF20.1	TF 20-1	1"	1.2	120	20	3	8X35	100	50x78	4	47
MM.ATF30.1	TF 30-1	1"	2.0	180	30	5	10X35	100	50x78	6	59
MM.ATF50.1	TF 50-1	1"	2.0	300	50	5	10X54	100	50x78	10	82
MM.ATF70.1	TF 70-1	1"	3.6	420	70	10	13X54	100	50x78	14	113
MM.ATF100.114	TF 100-1 1/4	1 1/4"	4.0	600	100	15	14X65	100	50x78	20	156
MM.ATF125.114	TF 125-1 1/4	1 1/4"	5.2	750	125	20	16X65	250	54x110	25	190
MM.ATF150.114	TF 150-1 1/4	1 1/4"	6.4	900	150	25	18X65	250	54x110	30	232
MM.ATF200.2	TF 200-2	2"	8.8	1.200	200	25	21X62	250	54x110	40	285
MM.ATF300.2	TF 300-2	2"	11.7	1.800	300	15	14X65	100	50x78	20	159
MM.ATF400.2	TF 400-2	2"	18.0	2.400	400	20	16X65	100	50x78	25	190
MM.ATF500.2	TF 500-2	2"	18.0	3.000	500	25	18X65	250	54x110	30	235
MM.ATF600.2	TF 600-2	2"	18.0	3.600	600	25	21X62	250	54x110	40	288

* Debi kontrollü otomasyon istenildiğinde ayrıca belirtiniz.