UVC MULTI
ULTRAVİOLE SİSTEMLERİ

Standart Özellikler
- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- Her Lamba için Elektronik Kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

Tasarım Kriterleri
- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/1
- Mn < 0,05 mg/1
- TDS < 10 mg/1
- Transmisyon oranı %95

Opsiyonel Özellikler
- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü
- Flanşlı bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU 304 SS	ÜRÜN KODU 316 SS	MODEL	DEBİ m^3/h 30.000u W/cm^2	DEBİ m^3/h 40.000u W/cm^2	BAĞLANTI İnc	LAMBA Adet	LAMBA Watt
MM.UV5016	MM.UV5050	UVC 80 S	12	9	1 1/2	2	150
MM.UV5018	MM.UV5052	UVC 120 S	18	14	2	3	225
MM.UV5020	MM.UV5054	UVC 160 S	23	18	2	4	300
MM.UV5026	MM.UV5060	UVC 390 S	35	28	2 1/2	6	450
MM.UV5028	MM.UV5062	UVC 520 S	46	37	3	8	600
MM.UV5030	MM.UV5064	UVC 780 S	70	55	4	12	900
MM.UV5032	MM.UV5066	UVC1040 S	93	74	4	16	1200

UVC SENSÖRLÜ
MULTI ULTRAVİOLE SİSTEMLERİ

eurotech
Water Treatment Technology

Standart Özellikler
- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- Her lamba için Elektronik Kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- Işın sensör monitörü
- Işın ve sıcaklık sensörü
- 1/4" sensör bağlantısı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

Tasarım Kriterleri
- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/1
- Mn < 0,05 mg/1
- TDS < 10 mg/1
- Transmisyon oranı %95

Opsiyonel Özellikler
- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Flanşlı bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU 304 SS	ÜRÜN KODU 316 SS	MODEL	DEBİ m³/h 30.000u W/cm²	DEBİ m³/h 40.000u W/cm²	BAĞLANTI İnc	LAMBA Adet	LAMBA Watt
MM.UV5220	MM.UV5270	UVC 80 D	12	9	1 1/2	2	150
MM.UV5225	MM.UV5275	UVC 120 D	18	14	2	3	225
MM.UV5230	MM.UV5280	UVC 160 D	23	18	2	4	300
MM.UV5235	MM.UV5285	UVC 390 D	35	28	2 1/2	6	450
MM.UV5240	MM.UV5290	UVC 520 D	46	37	3	8	600
MM.UV5245	MM.UV5295	UVC 780 D	70	55	4	12	900
MM.UV5250	MM.UV5300	UVC1040 D	93	74	4	16	1200